



82724A Schneidöl- Spray

www.plus6.de

Leistungsprofil:

Universalschneidöl auf Mineralölbasis für leichte bis mittelschwere Zerspangung. Kühlt bereits beim Aufsprühen. Die sehr gute Wärmeabführung verlängert die Standzeit des Werkzeugs. Löst verharzte Rückstände und Ablagerungen. Gute Materialverträglichkeit und guter Korrosionsschutz. Farbe rot.

Einsatz:

Bei der spanenden Bearbeitung von normalen und hochlegierten Stählen. Als Konservierungsmittel von Fertig- und Maschinenteilen.

Anwendung:

Gleichmäßig auf das Schneidwerkzeug und die zu behandelnden Teile aufsprühen. Nur für den gewerblichen Gebrauch.

Gefahrenhinweise: H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. H315 Verursacht Hautreizungen. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise: P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P280 Schutzhandschuhe tragen. P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. P332+P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.



GEFAHR



UFI: 0FTC-WE40-FWM7-92GP

400 ml **520** 3e



plus6 Werkzeuge GmbH & Co. KG
Gewerbepark 9 • 06917 Jessen
Tel. +49 3877 - 95 747 60
info@plus6.de • www.plus6.de

